



## G-Park 3-Schicht Antikdiele

Aufbau	3-schichtig		
Gesamtstärke	15mm		
Deckschicht	ca. 4mm Eiche ( <i>vor der Handhobelung</i> )		
Mittellage	9mm Pappel oder Kiefer		
Gegenzug	2mm Pappel oder Kiefer		
Abmessung	189/190mm x 1860/1900mm		
Verbindung	Unilin-Click		
Kanten	4-seitig gefast		
Verpackung	8 Lagen davon 2 gestoßen		
Oberfläche	Notre-Dame	handgehobelt & farblos geölt	
	Colosseum	handgehobelt & farblos geölt (mit schwarzen Rissen)	
	Capitol	handgehobelt & gebürstet & weiß geölt	
	Bellevue	handgehobelt & angeräuchert & farblos geölt	
	Westminster	handgehobelt & angeräuchert & gebürstet & weiß geölt	
Gewicht	ca. 8 kg / qm		
Holzfeuchte	5 – 9 %		
Fertigungsnorm	EN 13489		
Verlegung	schwimmend, vollflächige Verklebung		
Klebstoff	<i>Alle Estriche</i>	<i>Voranstrich</i>	: <i>Gunreben Voranstrich PU lösungsmittelfrei</i>
		<i>Klebstoff</i>	: <i>Gunreben SMP-schubelastisch</i>
Verlegemuster	wilder Verband		
Sortierungen	Sortierungstabellen gemäß EN 13489 ( <i>frei Klasse</i> )		
Fußbodenheizung	geeignet (gesondertes Merkblatt beachten)		
Wärmedurchlasswiderstand	$R \leq 0,067 \text{ (m}^2\text{K)/W}$		
Brandschutzklasse <sup>1</sup>	Dfl-S1 gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4		

# G-Park 3-Schicht Antikdiele-S

Aufbau	3-schichtig	
Gesamtstärke	14mm	
Deckschicht	ca. 3mm Eiche	
Mittellage	9mm Pappel oder Kiefer	
Gegenzug	2mm Pappel oder Kiefer	
Abmessung	189/190mm x 1860/1900mm	
Verbindung	Unilin-Click	
Kanten	4-seitig gefast	
Verpackung	8 Lagen davon 2 gestoßen	
Oberfläche	Notre-Dame	farblos geölt
	Colosseum	farblos geölt (mit schwarzen Rissen)
	Capitol	gebürstet & weiß geölt
	Bellevue	angeräuchert & farblos geölt
	Westminster	angeräuchert & gebürstet & weiß geölt
Gewicht	ca. 7,5 kg / qm	
Holzfeuchte	5 – 9 %	
Fertigungsnorm	EN 13489	
Verlegung	schwimmend, vollflächige Verklebung	
Klebstoff	<i>Alle Estriche</i>	<i>Voranstrich</i> : <i>Gunreben Voranstrich PU lösungsmittelfrei</i>
		<i>Klebstoff</i> : <i>Gunreben SMP-schubelastisch</i>
Verlegemuster	wilder Verband	
Sortierungen	Sortierungstabellen gemäß EN 13489 ( <i>frei Klasse</i> )	
Fußbodenheizung	geeignet (gesondertes Merkblatt beachten)	
Wärmedurchlasswiderstand	$R \leq 0,064 \text{ (m}^2\text{K)/W}$	
Brandschutzklasse <sup>1</sup>	Dfl-S1 gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4	

## G-Park 3-Schicht Antikdielen auf Fußbodenheizung

Der Anforderungswert für eine Fußbodenheizungseignung beträgt  $R \leq 0,15 \text{ (m}^2\text{K)/W}$  laut der Richtlinie für den Einsatz von Bodenbelägen auf Fußbodenheizungen vom deutschen Bundesverband Flächenheizungen.

G-Park 3-Schicht Antikdielen sind daher mit einem Wärmedurchlasswiderstand von

$R \leq 0,067 \text{ (m}^2\text{K)/W}$  (bei 15mm Stärke)

$R \leq 0,064 \text{ (m}^2\text{K)/W}$  (bei 14mm Stärke)

für die Verlegung auf einer Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet (gesondertes Merkblatt beachten).

## Grenzabweichungen der Diele nach Werksnorm

Dicke/Überstände	+/- 0,2mm
Länge	+/- 0,1%
Breite	+/- 0,2mm
Winkelabweichung	0,2% (über die Breite gemessen)
Querkrümmung	0,2% der Breite
Längskrümmung der Breitseite	0,5% der Länge
Längskrümmung der Schmalseite	0,2% der Länge

## G-Park 3-Schicht Antikdiele Eiche QCXE (Tabelle 2)

### Oberseite der Diele

Merkmal	
<b>Gesunder Splint</b>	zulässig
<b>Äste</b>	uneingeschränkt zulässig
<b>Windrisse</b>	99,0% der Dielen müssen frei von Windrissen sein
<b>Risse</b>	zulässig, jedoch fachmännisch gespachtelt
<b>Rindeneinwuchs</b>	unzulässig
<b>Gesunder Kern</b>	zulässig
<b>Faserneigung</b>	uneingeschränkt zulässig
<b>Farbunterschiede</b>	bedingt durch das natürliche Wachstum unbegrenzt zulässig
<b>Kittstellen</b>	zulässig (passender Holzton und/oder schwarz gespachtelt)
<b>Stapellatten-Markierung</b>	zulässig
<b>Hobelschläge</b>	zulässig
<b>Markstrahl</b>	zulässig
<b>Schädlingsbefall</b>	unzulässig

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite der Diele im Auslieferungszustand. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Dielen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Dielen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

### Nicht sichtbare Seiten der Diele (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.